

Wichtig

Merkblatt für den ordnungsgemäßen Gebrauch von PERMAFLEX® Magnetschildern

Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und zur Vermeidung von Schäden sind folgende Hinweise zu beachten:

1. Die Auflagefläche und das Magnetschild PERMAFLEX® müssen vor dem Auflegen sauber, staubfrei und trocken sein.
2. Das vollflächig aufzulegende Magnetschild PERMAFLEX® muss eben sein und darf z. B. keine „Eselsohren“ aufweisen.
3. Abgenommene Magnetschilder PERMAFLEX® müssen flach gelagert werden. Ein Knicken, Zusammenrollen oder – falten vermindert die Verwendbarkeit erheblich. Sollten Sie das Magnetschild PERMAFLEX® dennoch einmal zusammenrollen, muß die bedruckte Fläche stets außen liegen.
4. Magnetschilder PERMAFLEX® nicht über Zierleisten oder scharfe Kanten der Kfz-Karosserie auflegen.
5. Vor jedem Waschvorgang (manuell oder maschinell) muß das Magnetschild PERMAFLEX® abgenommen werden.
6. Zu starke Lackschichten oder Spachtelstellen an der Auflagefläche des KFZ schränken die Verwendbarkeit u. U. erheblich ein. Ggf. sollten die von uns angebotenen, haftstärkeren Magnetfolien PERMAFLEX® verwendet werden. Muster übersenden wir gern zur Prüfung.
7. PERMAFLEX® Magnetschilder sind auf der Magnetseite schutzlackiert. Bei sommerlichen Außentemperaturen und ununterbrochenem, mehrtägigem Anhaften auf der Fahrzeugkarosserie kann es u. U. vorkommen, dass ein Verkleben mit dem Autolack stattfindet. Zur Vermeidung sind Magnetschilder während der Nacht oder des Nichtgebrauchs von der Kfz-Karosserie zu entfernen. Tagsüber sollte das Magnetschild PERMAFLEX® wenigstens **einmal** abgenommen und wieder aufgesetzt werden.
8. Eine längere, ununterbrochene Verwendung von Magnetschildern PERMAFLEX® auf frisch angebrachten Lackoberflächen kann unter Umständen zu geringfügigen Schattenbildungen führen.
9. **Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß Magnetfolien PERMAFLEX® bei bestimmten Lacken (z. B. Metallic-Lacken) Verfärbungen verursachen können!** Eine regelmäßige Kontrolle wird empfohlen. Die Verwendung von Magnetschildern PERMAFLEX® auf überlackierten Flächen (Zweitlackierungen) kann zu leichten Farbveränderungen führen und wird daher nicht empfohlen.
10. Die Reinigung der Magnetschilder PERMAFLEX® sollte nur mit Wasser erfolgen. Keinesfalls mit lösungsmittelhaltigen Flüssigkeiten reinigen. Wir empfehlen das wöchentliche Einwachsen der braunen Magnetseite der Magnetschilder PERMAFLEX® mit einem säurefreien, neutralen (PH 7) Wachs bzw. einer im Fachhandel erhältlichen Wachsemulsion zur Pflege der Kfz-Karosserie.
11. Treten bei Magnetfolien PERMAFLEX® durch besondere Umstände Wellen auf, empfehlen wir, die Folie an mind. 1 mm starken Blechwänden bei ca. +30°C bis +40°C, 24-48 Stunden haften zu lassen.

Besonderer Hinweis für Händler und Weiterverarbeiter:

Bitte bringen Sie die vorstehenden Hinweise in geeigneter Form dem Endanwender zur Kenntnis, z. B. durch Aufdruck oder Anbringen eines dünnen Selbstklebeetiketts auf der Mitte der Schilderrückseite. Rollenware sollte vor dem Bedrucken 1 bis 2 Tage bei einer Raumtemperatur von ca. 18°C mit Zwischenlagen aus Papier gelagert werden. Hiermit wird sichergestellt, dass planes Material zur Verarbeitung kommt.

RHEINMAGNET Horst Baermann GmbH
Ohlenhohnstrasse 23
53819 Neunkirchen-Seelscheid

Tel: 02247-9181-0
Fax: 02247-8300

E-Mail: info@rheinmagnet.com
Internet: www.rheinmagnet.com